DIATOMYL R1

MEDIA DE FILTRATION CONDITIONNE PAR LAFFORT

DIATOMYL R1 est un produit prêt à l'emploi pour bâtir les précouches de filtration dans les filtres à alluvionnage continu.

Il bénéficit des résultats de nos derniers travaux de recherche tant au niveau de la qualité de la filtration qu'au niveau du confort d'utilisation.

CARACTERISTIQUES

- L'assemblage judicieux de différents éléments possédant des densités très voisines ainsi que des qualités de filtration différentes et complémentaires permet d'avoir une très bonne répartition des particules filtrantes sur la totalité de la surface et donc une efficacité maximum.
- La poudre d'alpha-cellulose pure et finement divisée contenue dans le **DIATOMYL R1** est spécialement traitée, ce qui lui confère un pouvoir d'adsorption supérieur aux celluloses traditionnelles par augmentation du potentiel Zéta. Les indices de colmatage et la brillance sont ainsi améliorés sans nuire au débit, ni à la longueur du cycle de filtration.
- Sa composition en alpha- cellulose, liée à une répartition granulométrique homogène et équilibrée, assure un parfait rendement lors des opérations de clarification.

PROPRIETES

DIATOMYL R1 présente une totale inertie chimique vis-à-vis des saumures de fromagerie. **DIATOMYL R1** assure une meilleure stabilité de la précouche tout au long du cycle de filtration. Il maintient l'intégrité de la précouche en évitant toute dégradation due aux variations de pression lors des manipulations. La complémentarité des composants, leur grande résistance et la capacité de certains à se déformer leur confèrent d'excellentes propriétés mécaniques, ce qui implique que **DIATOMYL R1** peut être soumis à un mode de travail en continu même à des pressions élevées.

ZA LA CHOHONNIERE – 44 985 STE LUCE SUR LOIRE
TEL : 02 40 340 640 – FAX : 02 40 303 911 - email : contact@alisma-filtration.com

DIATOMYL R1 possède des niveaux de perméabilité qui lui permet de couvrir l'ensemble des opérations de filtration des saumures de fromageries.

DIATOMYL R1 prolongera les cycles de filtration, améliorera la limpidité et réduira la charge microbienne.

UTILISATION ET MODE D'EMPLOI

	DIATOMYL R1
Utilisation	Filtration de finition
Perméabilité (Darcy)	O.25
Champ d'application	Entretien des saumures
Qtés utilisés précouche Qtés utilisés alluvionage	700 à 1000 g/m² 50 à 200 g/m3

Rajouter **DIATOMYL R1** directement dans le bac d'encollage du filtre. Il n'est pas nécessaire de procéder à une hydratation préalable.

CONSERVATION :

Dans son emballage d'origine à l'abri de l'humidité et des vapeurs de solvant.

CONDITIONNEMENT :

- Sacs de 15 kilos
- 39 sacs par palette (soit 585 kg)

ZA LA CHOHONNIERE – 44 985 STE LUCE SUR LOIRE
TEL : 02 40 340 640 – FAX : 02 40 303 911 - email : contact@alisma-filtration.com